IMP®

KONTAKT

Industrial Machine Parts

1	Ovládacie prvky	
2	Uťahovacie kolieska	
3	Upínacie páky	
4	Madlá	
5	Pevné, otočné a sklopné rukoväte	
6	Regulačné prvky	
7	Ukazovatele polohy	
8	Zaisťovacie prvky	
9	Strojné prvky	
10	Kĺbové prvky, Spojky, Ozubené kolesá	
11	Polohovacie nohy	
1	Pánty	
2	Západky	
3	Rýchloupínače a uzávery	
4	Prvky pre hydraulické systémy	
5	Rúrkové spojky	
6	Pojazdové kolesá	
7	Prídržné magnety	
8	Komponenty pre dopravníky	
9	Komponenty pre lineárny pohyb	
10	Antivibračné elementy	

elecolors*

WHEN COLOR IS A VALUE

elesa+GANTER®



*Trademark application

IMP KONTAKT Industrial Machine Parts

elesa+GANTER STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE

EPR

Madlá pre potravinárstvo, pekárenské a kuchynské zariadenia



Ergonómia a dizajn

Moderný dizajn vďaka kompaktnému tvaru. Vnútorný profil priehlbiny umožňuje bezpečné, pohodlné a ergonomické uchopenie. Farebná krytka skrutiek navyše zlepšuje viditeľnosť madla a ponúka možnosť úpravy podľa priania zákazníka. Ochranná príklopka predstavuje jedinečný prvok, ktorý kompletne zakrýva priehlbinu a otvára sa jednoduchým vsunutím ruky dovnútra.

ETH

Madlá pre potravinárstvo, pekárenské a gastro zariadenia.



Antirotačný montážny systém

Špeciálny expanzný montážny systém spojenia rúrky s ramenami madla zabraňuje pretáčaniu rúrky pri manipulácii.

Štandardné prevedenie

Priechodné otvory pre skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom, skrutky so šesťhrannou hlavou alebo štandardné matice.

- **ETH-EP:** Hliníková rúrka, práškovo lakovaná, farba grafitová metalíza, matný povrch. Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, poškriabaniu a chemickým látkam. Nevystavovať trvalému pôsobeniu vriacej vody alebo pary. Ramená madla vo farbe šedo-čiernej.
- **ETH-AN:** hliníková rúrka eloxovaná, farba prírodná. Ramená madla vo farbe šedo-čiernej.
- **ETH-CLEAN:** hliníková rúrka, lakovaná farbou bielou podobnou RAL 9002, lesklý povrch. Ramená madla vo farbe bielej podobné RAL 9002.

I.622

Pevné rukoväte pre gastro



Materiál

Technopolymér na báze polyamidu (PA), vo farbách Elecolor, lesklý povrch.

Štandardné prevedenie

Slepý závitový otvor.

CFU

Panty pre potravinárstvo, chladiarenské zariadenia.



Materiál

Technopolymér má bázu acetálu (POM).
Trieda horľavosti UL94-HB. Farba čierna, matný povrch.

Čap

Technopolymér na báze polykarbonátu (PC), farba čierna, matný povrch.
Trieda horľavosti UL94-V2.

Regulačné puzdro a skrutka

Skrutka z nerezovej ocele AISI 304.
Regulačné puzdro z nerezovej ocele AISI 303.

Štandardné prevedenie

Montáž pomocou priechodných otvorov pre skrutky s valcovou hlavou.

EBP

Madlá pre gastrosektor



Materiál

Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami, farba šedo-čierna, matný povrch.

Krytky skrutiek

ECA.Btechnický polymér na báze polyamidu (PA) vystuženého sklenenými vláknami, vo farbách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž s presahom.
Súčasť dodávky, demontáž možná pomocou skrutkovača.

Štandardné prevedenie

- **EBP:** priechodné otvory pre prednú alebo zadnú montáž pre skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom, šesťhrannou hlavou alebo štandardné matice.
- **EBP-B**: púzdra z mosadze, slepé závitové otvory pre zadnú montáž.

Dostupné aj ako samostatne predávané príslušenstvo.

IMP KONTAKT Industrial Machine Parts

elesa+GANTER STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE

GN 918.5 a GN 918.6

Upínacie páky s excentrom, Pekárenské zariadenia



Typy

- **Typ KV:** páka s guľovou rukoväťou, šikmá (regulovateľná)
- **Typ GV:** páka s guľovou rukoväťou, rovná (regulovateľná)
- **Typ SK:** so šesťhranom

Smer upínania

- Typ R: otáčanie v smere hodinových ručičiek (upínanie doprava).
- Typ L: otáčanie proti smeru hodinových ručičiek (upínanie doľava).

Nerezová ocel

- Excenter, AISI 303, chemicky poniklované
- Závitový čap a podložka, AISI 630, popúšťané
- Páka (Typ KV), AISI 303, pieskovaný matný povrch

MTC (GN 851)

Rýchloupínače, Potravinárske stroje



Typy

- **Typ T2:** s upínacím strmeňom, so západkou pre strmeň
- **Typ T:** bez upínacieho strmeňa, so západkou pre strmeň

Prevedenie z ocele

- Cementovaná oceľ C10
- pozinkovaná, modrý pozink
- Upínací strmeň
- Oceľ St 37
- pozinkovaná, modrý pozink
- Všetky pohyblivé diely mazané špeciálnym mazivom
- Páka s plastovou rukoväťou
- farba červená, odolná voči oleju

Prevedenie z nerezovej ocele NI

- Plechové diely / Upínací strmeň
- Nerezová oceľ AISI 304
- Čap
- Nerezová oceľ AISI 303
- Všetky pohyblivé diely
- mazané špeciálnym mazivom
- Páka s plastovou rukoväťou
- farba červená, odolná voči oleju

ERZ

Regulovateľné páky, Jednoúčelové stroje a zariadenia





Teleso páky

Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami, farba šedo-čierna, matný povrch. Zabudované ozubené puzdro zo zinkovej zliatiny na spojenie s upínacím prvkom.

Štandardné prevedenie

- **ERZ-A:** upínací prvok so závitovým otvorom a pripevňovacia skrutka z čiernenej ocele. Vratná pružina z nerezovej ocele AISI 302.
- **ERZ-SST:** upínací prvok so závitovým otvorom a pripevňovacia skrutka z nerezovej ocele AISI 303. Vratná pružina z nerezovej ocele AISI 302.
- **ERZ-p:** upínací prvok so závitovým čapom a pripevňovacia skrutka z čiernenej ocele. Vratná pružina z nerezovej ocele AISI 302.
- **ERZ-SST-p:** upínací prvok so závitovým čapom a pripevňovacia skrutka z nerezovej ocele AISI 303. Vratná pružina z nerezovej ocele AISI 302.

Upevňovacia skrutka s vnútorným otvorom TORX®.

LV.F

Polohovacie nohy pre pripevnenie k podlahe, Dopravníky



Základňa

Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami, farba čierna, matný povrch.

Nastavovacia skrutka

Pozinkovaná oceľ s regulačným šesťhranom.

Štandardné prevedenie

- **LV.F:** bez protišmykovej podložky.
- **LV.F-AS:** s protišmykovou podložkou, syntetická guma NBR, tvrdosť 70 Shore A, dodáva sa namontovaná na základňu.

Pripevnenie k podlahe

Pomocou dvoch protiľahlých otvorov (180 °) v základni, otvory zakryté plastovou membránou (membránu možno ľahko preraziť pomocou kovového nástroja). Membrány zabraňujú hromadeniu prachu a nečistôt, pokiaľ priskrutkovanie k podlahe nie je požadované.

VCM-SST (GN 5334.4)

Uťahovacie kolieska, Pekárenské stroje



Nerezová oceľ AISI 316L (A4), matne pieskovaná

Kolesko lisované z nerezovej ocele, náboj privarený

Prevedenie s vnútorným závitom:

- **Typ E:** slepý závitový otvor
- **Typ C:** slepý hladký otvor v tolerancii H7

Prevedenie so závitovým čapom:

- Kolesko lisované z nerezovej ocele
- Náboj so závitovým čapom privarený

IMP KONTAKT
Industrial Machine Parts

elesa+GANTER
STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE

Novinky zo sortimentu Elesa + Ganter v roku 2023

Svojím zákazníkom ponúkame týchto hlavných 7 výhod:

1. Zákaznícky servis reagujúci do max 24 hodín
2. Skvelá dostupnosť produktov v novo rozšírenom sklade v Bratislave
3. Technické poradenstvo s viac ako 25 ročnými skúsenosťami
4. Široká škála ponúkaných položiek vrátane atypických prevedení na zákazku
5. Preverená kvalita ponúkaných materiálov a profesionálny prístup
6. Skúsenosti prameniace z exportu do 10 európskych krajín
7. Rýchlosť dodania overenou spoločnosťou GLS do 24 hodín

Výhradné zastúpenie značky Elesa+Ganter na Slovensku



Kontaktné údaje:

IMP KONTAKT spol. s r. o.
Ferdiša Kostku 1 (Karlova Ves)
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 60 20 20 70

www.imp.sk
www.lisovaci-prvky.cz

Sklad:

IMP KONTAKT spol. s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava – Petržalka

obchod@imp.sk
obchod@lisovaci-prvky.cz

Fakturačné údaje:

IMP KONTAKT spol. s r.o.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava

IČO : 35 707 950
DIČ : 2020217617
IČ pre DPH : SK2020217617

OR : Okresný súd Bratislava,
oddiel Sro, vložka č.13764/B